

価格表

品番	参考価格(円/m)	巻き数・販売単位	リピート	機能	裏面
DC-100 (非防火)	6,000	92cm×50m巻	なし	撥水・ほつれ防止	紙
DC-200 (準不燃)	6,500	92cm×50m巻	なし	撥水・ほつれ防止	フリース(不織布)*1

*1 裏面/フリース(不織布)素材について

- POINT**
- ・丈夫で破れにくい。
 - ・水に濡れても伸び縮みが少ない。
一般の壁紙用裏打ち紙に比べ、糊付け後の伸縮も1/2以下のため、目開きがしにくい。
 - ・壁にのりを塗って施工ができる。
 - ・剥離性が良く、裏打ち紙をほとんど残さず剥がすことができる。
 - ・耐クラック性能が良い。
 - ・寸法安定性が良く、施工後のジョイント部の収まりがきれい。

製品特性

- 天然素材を使用しているため、製造ロットにより、色の風合いが実際の商品とサンプルとでは、多少異なる場合があります。その自然な風合いがこの製品の特長になりますので、意匠の一部としてお考え下さい。
- 製品の特性上、ジョイント部分に色差が生じやすく、段差が出て、色合わせが正確にできない場合があります。
- 表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
特に糊の汚れは白く目立ちやすいので、壁紙の表面に糊が付かないようにご注意ください。
- 強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意下さい。
- たたみじわの原因となりますので、糊付け後は折りジワが付かないように必ず大きくたたみ、重ね置きはしないで下さい。
- オープンタイムは5分から15分を目安とし、なるべく付け溜めは避けて下さい。
- 施工後は外気や冷暖房などによる急激な室温変化を避けて下さい。目開きやはがれの原因になります。
- 当製品は目地取り施工(突きつけ施工)をお勧めします。

注文方法

ご発注単位	1m以上0.5m単位
締め時間	AM12:00までで当日運送便にて出荷 ※遠方の場合には中1日かかる場合もございますので、ご了承下さい。
送料	送付先一箇所につき、¥2,000/式の配送費を申し受けます。 ※一部離島については、別途料金とさせていただきます。

お問い合わせ等は最寄りの営業所へご連絡下さい。