

## 価格表

品番	参考価格(円/m)	有効巾 50m巻乱	リピート	機能	裏面
DC-100 (非防火)	6,000	92cm	なし	ほつれ防止	紙
DC-200 (準不燃)	6,500	92cm	なし	ほつれ防止	フリース(不織布)*1
DC-300 (準不燃)	6,500	92cm	なし	ほつれ防止	フリース(不織布)*1

\*1 裏面/フリース(不織布)素材について

**POINT** ・丈夫で破れにくい。

- ・水に濡れても伸び縮みが少ない。  
一般の壁紙用裏打紙に比べ、糊付け後の伸縮も1/2以下のため、目開きがしにくい。
- ・壁にのりを塗って施工ができる。
- ・剥離性が良く、裏打ち紙をほとんど残さず剥がすことができる。
- ・耐クラック性能が良い。
- ・寸法安定性が良く、施工後のジョイント部の収まりがきれい。

## 製品特性

- 天然素材を使用しているため、製造ロットにより、色の風合いが実際の商品とサンプルとでは、多少異なる場合があります。  
その自然な風合いがこの製品の特長になりますので、意匠の一部としてお考え下さい。
- 製品の特性上、ジョイント部分に色差が生じやすく、段差が出て、色合わせが正確にできない場合があります。
- 表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。  
特に糊の汚れは白く目立ちやすいので、壁紙の表面に糊が付かないようにご注意ください。
- 強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意下さい。
- たたみじわの原因となりますので、糊付け後は折りジワが付かないように必ず大きくたたみ、重ね置きはしないで下さい。
- オープンタイムは5分から15分を目安とし、なるべく付け溜めは避けて下さい。
- 施工後は外気や冷暖房などによる急激な室温変化を避けて下さい。目開きやはがれの原因になります。

## 注文方法

ご発注単位	1m以上0.5m単位
締め時間	AM10:00までで当日運送便にて出荷 ※遠方の場合には中1日かかる場合もございますので、ご了承下さい。
送料	別途送料がかかります。詳しくはお問い合わせ下さい。

2020.10更新

お問い合わせ等は最寄りの営業所へご連絡下さい。